

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



Epson
Stylus Pro **GS6000**



Druckergebnisse in 64" (162,6 cm) Breite mit hoher Qualität und langer Haltbarkeit

Der erste Epson Drucker für eine Druckbreite von 64" (162,6 cm), der ein von Epson entwickeltes Solvent Tintenset mit 8 Farben verwendet. Er liefert enorm haltbare Ausdrücke in brillanten Farben für den Einsatz in Innenräumen oder im Außenbereich.

Epson setzt neue Maßstäbe im Großformatdruck. Ausdrücke auf beschichteten oder unbeschichteten Substraten, z. B. auf Vinyl, trocknen schneller, sehen besser aus und sind länger haltbar. Der Epson Stylus Pro GS6000 eignet sich perfekt für den Druck von Grafiken für Messestände, die Erstellung von Beschilderungen (Signage) und den Druck von Fotos oder Kunstproduktionen.

Erzielen Sie überzeugende Druckergebnisse mit einer Auflösung von bis zu 1440 x 1440 dpi bei hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25,3 m²/h. Entdecken Sie die innovativen Epson UltraChrome™ GS-Tinten, die mit 8 Farben über einen sehr großen Farbraum verfügen und mit großvolumigen Patronen (950 ml) überzeugen.

Beeindruckende, langzeitstabile Ausdrücke – Schnell trocknende, kratzefeste Druckergebnisse, mit hoher Lebensdauer

Haltbarkeit im Außenbereich – Die Ausdrücke sind bis zu 1,5 Jahre* lang wasserfest und beständig gegen UV-Licht

Echte Fotoqualität – Auflösung von bis zu 1440 x 1440 dpi und kleinste Tröpfchengröße von 3,7 Pikoliter

Hohe Geschwindigkeiten – Drucken von bis zu 25,3 m²/h mit der Epson Variable-sized Droplet-Technologie und den MicroWeave-Halbtone-Technologien

Umweltfreundlich – Beim Einsatz von Epson Solvent Tinten werden keine schädlichen flüchtigen organischen Verbindungen frei. Daher ist auch keine zusätzliche Belüftung erforderlich.

Flexibles Papiermanagement – Unterstützung von schweren Rollenmedien bis 30 kg, automatische Aufrollereinheit im Lieferumfang enthalten

Schnelle Schnittstellen – standardmäßig mit Gigabit-Ethernet- und USB 2.0-Anschluss

Einfache Bedienung – großes LC-Display in Kombination mit der bekannten Epson Benutzeroberfläche und einer Alarmleuchte für Warnmeldungen

*Ohne Laminierung. Eine Laminierung wird für Einsatzbereiche empfohlen, in denen die Ausdrücke intensiver mechanischer Beanspruchung oder einem Abrieb ausgesetzt sind.

Produktmerkmale:

- Eine Innovation von Epson – das erste 8-Farbtintenset für Beschilderungen in hoher Qualität
- Beeindruckende Langzeitstabilität – die Ausdrücke haben eine höhere Lebensdauer im Innen- sowie im Außenbereich
- Hohe Qualität und Geschwindigkeit – bis zu 1440 x 1440 dpi und 25,3 m²/h
- Epson UltraChrome™ GS-Tintenset mit 8 Farben und Epson Micro Piezo™-Druckkopf

Epson Stylus Pro GS6000	
Medienbreite	Max. 162,6 cm (64 Zoll)
Druckkopf	
Typ	2 Epson Micro Piezo™-Druckköpfe
Anzahl Düsen	Schwarz: 360 x 1 Farbe: 360 x 7
Auflösung	Max. 1440 x 1440 dpi
Tröpfchengröße	Min. 3,7 pl
Druckmodi	8 verschiedene Druckmodi mit unterschiedlichen Auflösungen und uni- oder bidirektionalen Druck
Geschwindigkeit	
Max.	25,3 m²/h (360 x 720 dpi)
Hohe Qualität	5,8 m²/h (1440 x 720 dpi)
Tinte	
Typ	UltraChrome™ GS (Epson Solvent Tinte)
Farbe	8 Farben: C, M, Y, K, Lc, Lm, Or, Gr
Tintenpatronen	
Kapazität	950 ml (350-ml-Patronen im Lieferumfang enthalten)
Patronensteckplatz	
Anzahl der Steckplätze	8 Steckplätze
Bedienfeld	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Schnittstellen	
Standard	USB 2.0/1.1, Gigabit-Ethernet
Option	Keine
Spannungsversorgung	100 bis 120 V/220 bis 240 V Wechselspannung; Universalnetzteil
Leistungsaufnahme	
Drucken	Hauptdruckwerk: 680 W, Heizeinheit: 680 W
Bereitschaftsmodus	Hauptdruckwerk: 680 W, Heizeinheit: weniger als 40 W (Bereitschaftsmodus)
Energiesparmodus	24 W
Wartungstank	
Typ	Behälter mit Hahn
Kapazität	2.000 ml
Abmessungen	
BxTxH	2.698 x 943 x 1.267 mm (ohne Aufrolleinheit) 2.698 x 1.045 x 1.267 mm (inkl. Aufrolleinheit) ca. 180 kg ohne Verbrauchsmaterialien, Standfuß ca. 33 kg Automatische Aufrolleinheit ca. 19 kg
Gewicht	
Papierzuführung	
Medientyp	Vinyl, Banner, Leinwand, Backlight Film, Hochglanzpapier usw.
Rollenpapier	
Papierbreite	300-1626 mm
Durchmesser	Max. 170 mm
Kerndurchmesser	3-Zoll-Kern
Gewicht	Max. 30 kg
Einzelblatt	Nicht unterstützt
Papierausgabe	
Automatische Aufrolleinheit	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Heizeinheit	
Vorheizelement	Aus/30-50 °C
Walzenheizung	Aus/30-50 °C
Nachheizelement	Aus/30-50 °C
Randlosdruck	Nicht verfügbar
Beidseitiger Druck	Nicht verfügbar
Automatischer Düsentest	Verfügbar über LED und optischen Sensor
Luftfilterung	Nicht erforderlich
Trockner	Nicht erforderlich
Epson Druckertreiber	Nicht verfügbar
Epson Remote Panel-Software	Windows: verfügbar, Macintosh: nicht verfügbar
RIP-Unterstützung	
anderer Hersteller	Im Fachhandel erhältlich
Garantie	1 Jahr mit Vor-Ort-Service optionale Erweiterung auf 3 Jahre (SEEDG0125)

Verbrauchsmaterialien

● Black	C13T624100
● Cyan	C13T624200
● Magenta	C13T624300
● Yellow	C13T624400
● Light Cyan	C13T624500
● Light Magenta	C13T624600
● Green	C13T624700
● Orange	C13T624800
Reinigungspatrone	C13T623000



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14€/Min aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich.
Details erfahren Sie von Ihrem Provider)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

EPSON® ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen dienen lediglich zur Identifikation und können Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Abgesehen von etwaigen Fehlern bzw. Unterlassungen, können alle Angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®