

MUTOH

Creation, we make it happen...

kona

Hochwertiger Schneideplotter für vielfältigste Anwendungen zu einem attraktiven Preis



Drei Modelle: 760 mm (30") - 1400 mm (55") - 1650 mm (65")

Für private, professionelle und Officeanwender

Feinste Schneidequalität mit ausgezeichneter Materialführung

Vielfältig: Schneiden von Schildern & Buchstaben, Konturen-schneiden und Durchschneiden

LCD-Farbtouchscreen (3,5")

Abschneidemesser in neuem Design

Duales System zur Rollenunterstützung





Kona 760

NEU! LCD-Farbbildschirm - 3,5"

Über den mehrfarbigen Kona-Touchscreen können Sie leicht Einstellungen ändern, einen Testschnitt auf einem neuen Material auslösen und vieles mehr –vielfältige Funktionen schnell und elegant präsentiert.



NEU! Duales System zur Rollenunterstützung

Die standardmäßig zum Kona 1.400 und Kona 1.650 dazu gehörigen Rollen zum Transport von handelsüblichen Materialrollen erlauben die einfache Handhabung von Folien und sorgen für eine perfekte Medienführung.

Für das berührungsfreie Einlegen von vorgedruckten Rollen ist ein zweites optional erhältliches Abwickelsystem verfügbar. Ein ideales Werkzeug, um Beschädigungen Ihrer frisch gedruckten Rollen zu vermeiden: keine Abdrücke, keine Kratzer.




Epos

Der Kona nutzt einen integrierten optischen Sensor auf Laserbasis für die automatische Erkennung von Druckaufträgen sowie die Abstimmung von Farb- und Durchschneidedaten.



NEU! Abschneidesystem

Ein weiteres Leistungsmerkmal des Kona ist der neu entwickelte, automatische & zuverlässig funktionierende Abschneidemechanismus mit einer drehbaren langlebigen Klinge mit 4 Schnittflächen.



Spezifikationen	KONA 760	KONA 1400	KONA 1650
max. Medienbreite (Rolle & Einzelblatt)	1000 mm	1640 mm	1890 mm
max. Abschneidebreite	760 mm	1400 mm	1650 mm
Schneidefläche	104 – 740 mm	104 – 1380 mm	104 – 1630 mm
max. Epos-Messbreite	760 mm	1400 mm	1650 mm
max. Geschwindigkeit/Beschleunigung	1000 mm/Sek (axial) - 1414 mm/Sek (diagonal) / 3 G (4.2 G diagonal)		
Andruck/ max. Medienstärke	20 - 450 g / Max. 1 mm		
Standfuß + Rollfüße	optional	standardmäßig	standardmäßig
Zubehör	Materialauffangkorb, Abwickelsystem für vorgedruckte Materialrollen		
Antriebsmechanismus	friktionsbetrieben durch Mikroführungsrollen/digital kontrollierter Servomotor		
Schneidprinzip/Klingenart	Schleppmesser / 30°- 45° - 60° Tungsten Carbide		
Spurführung	± 0,1 mm innerhalb eines 4-m-Bewegungsradius des Materials		
Schnittstelle/Eingabezwischenspeicher	USB 2.0 / 40 MB		
Grafiksprache	MGL		
Netzanforderungen	100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, 100 Watt		

©Copyright Mutoh Europe nv – 2010. Änderungen bei Spezifikationen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle erwähnten Handelszeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer



MUTOH EUROPE nv
 Tel.: 32-(0)59-56 14 00
 Fax: 32-(0)59-80 71 17
 E-mail: mutoh@mutoh.be
<http://www.mutoh.eu>
<http://www.mutoheurope.com>

MUTOH Deutschland GmbH
 Tel.: 49-211-385474-0
 Fax: 49-211-385474-74
 E-mail: vertrieb@mutoh-gmbh.de
<http://www.mutoh.de>

Distributed by: